



№ LC-1998-1021

Для внутреннего пользования

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИМЕРНОЙ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКОЙ (КПЭ).

Перед применением КПЭ, содержимое флакона взболтать до получения однородной эмульсии (15-20 раз) или хорошо перемешать в ёмкости с необходимым для применения объёмом масла. Отвинтить крышку флакона против часовой стрелки.

Для применения в системе смазки двигателя

Двигатель (узел, механизм и прочее) предварительно должен быть прогрет (обкатан) до достижения рабочей температуры смазочной среды (масла). Заглушить двигатель. Проверить наличие масла в системе смазки, его цвет и вязкость. Отвинтить пробку масло заливной горловины. Содержимое флакона залить в систему масляной смазки. Закрыть пробку заливной горловины и сразу завести двигатель. Двигатель должен работать не менее 50 мин. в любом режиме.

Для применения в системе трансмиссии, гидроусилителя руля (ГУР), в мосты, редукторы и системы смазки других узлов и механизмов

Указанные узлы механизмы необходимо предварительно прогреть (обкатать) до достижения рабочей температуры смазочной среды (масла). Проверить наличие смазки в системе.

Отвинтить заливную пробку системы (двигателя, узла, механизма). Содержимое флакона встряхнуть до однородной эмульсии и залить в систему масляной смазки (узел, механизм).

Объем 100мл флакона содержит в себе объём КПЭ, для объёма 4,5литров смазки.

После заливки КПЭ систему, в которую она была залита, необходимо привести в действие:

- для двигателя – обеспечить работу в холостом или обычном рабочем режиме в течение не менее 50 мин.
- для систем трансмиссии, гидроусилителя руля (ГУР), мостов, редукторов и систем смазки других узлов и механизмов - обеспечить работу в любом рабочем режиме в течение не менее 50 мин.

Эффект от использования КПЭ начинает проявляться после 10мин работы двигателя или узлов и механизмов.

Максимальный эффект достигается после 96 часов использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется заливать содержимое флакона (КПЭ) в двигатели, трансмиссии, узлы и агрегаты при их рабочих температурах. После заливки содержимого флакона(ов) в двигатели, узлы и механизмы, обязательна их работа в движении или на месте не менее 50 мин.